

 Technodeck® Skin
THE HIGH TECH WOOD COMPOSITE



 Technodeck® Skin
THE HIGH TECH WOOD COMPOSITE

*"...Skin provides protection from
the external environment..."*

In Britannica Encyclopedia

EN

TECNODECK SKIN decking boards have been designed with an outside cover bonded to the core of the board, during the extrusion process.

The core material is wood plastic composite and the coating is a non-organic material, similar and as strong as the cover of a golf ball!

With a very good scratch, moisture and UV resistance, TECNODECK SKIN provides also an extra dirt resistance.

TECNODECK SKIN boards are reversible.
Two colours option in a single board.
This means an important stock cost saving for dealers and distributors!

TECNODECK SKIN presents:

- A 140x23mm hollow profile in 3 meter long boards.
- Full SKIN protection all around. TECNODECK SKIN is co-extruded on all four sides of the boards, increasing their performance and durability.
- 2 boards/4 colors
One board: Ipe Wood/Teak Wood
One board: Wenge Wood/Ash Wood
- Same fixation clips and joists used for the other TECNODECK decking boards.
- Cutting procedures:
Circular saw blade with high teeth density and medium cutting speed.
- Same mounting procedures and mounting manual to follow, as for the other TECNODECK decking boards.

ES

Las tarimas TECNODECK SKIN fueran diseñadas con un revestimiento exterior unido al núcleo interior, durante el proceso de extrusión.

El nucleo interior es madera tecnológica y el revestimiento exterior es un material no orgánico, similar y resistente como una pelota de golf!

Muy buena resistencia al rayado, a la humedad y a los rayos UV, TECNODECK SKIN proporciona también una resistencia adicional a la suciedad.

Las tarimas TECNODECK SKIN son reversibles.
dos opciones de color en una tarima, son importantes ahorros de costes para los distribuidores

TECNODECK SKIN presenta:

- Perfil hueco 140x23 mm perfiles con 3 meters de longitud.
- Revestimiento protector en los 4 lados de la tarima, mejorando su longevidad.
- 2 tarimas/4 colores
Una tarima: Ipe Wood/Teak Wood
Una tarima: Wenge Wood/Ash Wood
- Las mismas grapas y rastreles de fijación utilizados para los demás perfiles de tarima TECNODECK.
- Procedimientos de corte:
Sierra circular con alta densidad de dientes y velocidad de corte media.
- Los mismos procedimientos de montaje y el mismo guía de instalación de los demás perfiles de tarima TECNODECK.

FR

La lame TECNODECK SKIN a été conçue avec un revêtement protecteur externe, ajouté au matériau intérieur pendant le processus d'extrusion.

Le matériau intérieur est bois composite et le revêtement extérieur est un matériau non organique, similaire et résistant comme une balle de golf!

Trés bonne résistance aux rayures, à l'humidité et aux rayons UV, TECNODECK SKIN offre une résistance supplémentaire à la saleté.

Les lames TECNODECK SKIN sont réversibles.
Deux options de couleur dans une lame.
Cela signifie des économies de coûts importantes por les distributeurs!

Caractéristiques de TECNODECK SKIN:

- Un profil alvéolaire 140x23 mm, 3 m de long.
- Protection extérieur sur 4 côtes de la lame, amélioration des performances et de la longévité.
- 2 lames/4 couleurs
Une lame: Ipe Wood/Teak Wood
Une lame: Wenge Wood/Ash Wood
- Les mêmes clips et solives utilisés pour les autres lames TECNODECK.
- Procédure de coup:
Lame de scie avec haute densité de denture et vélocité de coupe moyenne.
- Les mêmes procédures d'assemblage et le même guide d'installation utilisé pour le autres lames TECNODECK.



left to right / de izquierda a derecha / de gauche à droite:

- Ash Wood
- Wenge Wood
- Teak Wood
- IPE Wood

